



GreenPin Weitmaul Schäkkel G-4263

Geschweißte Schäkkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

- Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
- Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 6-fache WLL
- Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt
- Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +200 °
- Zertifikate: auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt kostenlos ein Werkzeugzeugnis, Materialzeugnis, Hersteller Prüfzeugnis und eine EG-Konformitätserklärung.

Weitmaul Schäkkel G-4263	Tragfähigkeit	Nenngröße	Preis exkl. 19% MwSt.
4.75 t	4750 kg	-	7/8"
6.5 t	6500 kg	1"	90,97 €
8.5 t	8500 kg	1 1/8"	155,16 €
9.5 t	9500 kg	1 1/4"	205,48 €
12.0 t	12000 kg	1 3/8"	275,00 €
16.0 t	16000 kg	1 1/2"	426,13 €
25.0 t	25000 kg	1 3/4"	499,03 €
30.0 t	30000 kg	2"	627,90 €
55.0 t	55000 kg	2 1/2"	1.255,32 €
75.0 t	75000 kg	3"	2.877,58 €