



HTS Maschinenheber ECO-Jack EJ

Die Hebegeräte ECO-Jack EJ150-3S und EJ250-3S sind mit einer zweiten Pumpeneinheit versehen. HTS war das erste Unternehmen am Markt, das Maschinenheber ab 15.000 kg Traglast mit einem Schnellhub ausstattet. Im Leerlauf sind dadurch annähernd 3-fach Hubgeschwindigkeiten möglich.

Patentiert einfach - Die Laschenverstellung an einem ECO-Jack. Lasche mit nur einer Hand anheben, waagerecht aus der Nutplatte nehmen und an neuer Position wieder einfügen - fertig.

Maschinenheber ECO-Jack EJ	Tragfähigkeit	Hub	Arbeitshöhe Klaue min.	Arbeitshöhe Kopf min.	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 3000 kg					
30-5S	3000 kg	140 mm	12 mm	250 mm	817,00 €
30-5S-CR	3000 kg	140 mm	12 mm	250 mm	1.330,00 €
Tragfähigkeit 6000 kg					
60-4S	6000 kg	140 mm	15 mm	252 mm	883,50 €
60-4S-CR	6000 kg	140 mm	15 mm	252 mm	1.349,00 €
Tragfähigkeit 10000 kg					
100-3S	10000 kg	140 mm	20 mm	250 mm	1.292,00 €
100-3S-CR	10000 kg	140 mm	20 mm	250 mm	1.947,50 €
Tragfähigkeit 15000 kg					
150-3S	15000 kg	140 mm	25 mm	316 mm	1.852,50 €
Tragfähigkeit 25000 kg					
250-3S	25000 kg	140 mm	30 mm	330 mm	2.612,50 €