

HTS

... the load moving experts



HTS ROTO Fahrwerk ECO-Skate R

Die Rotationsfahrwerke ROTO können untereinander kombiniert werden. Mit diesen Fahrwerken kann die zu tragende Last um 360° gedreht werden. Wahlweise sind die Rotationsfahrwerke auch mit Handdeichsel erhältlich.

Schwerlasttransportfahrwerk (360°) für den professionellen innerbetrieblichen Schwerguttransport auf sauberen und ebenen Böden. Ausführung mit einzeln drehbaren hochwertigen HTS 3- Komponenten Polyurethanrollen (abriebfest, nicht markierend und schnitthemmend), rutschfestem Waffelgummibelag und Aufnahme für Verbindungsstangen oder Deichsel in verschiedenen Varianten.

Multifunktional und flexibel durch Fixierung der Radaufnahme mittels Steckbolzen. Dadurch wie ein starres Fahrwerk verwendbar, mit zusätzlichem Drehteller ausgerüstet wie ein lenkbares Fahrwerk verwendbar. In Kombination mit einem L-, S- oder DUO Fahrwerk mit gleicher Einbauhöhe bilden diese Fahrwerke ein sicheres Gesamtsystem mit 3 Aufnahmepunkten.

ROTO Fahrwerk ECO-Skate R	Traglast	Anzahl der Rollen	Preis exkl. 19% MwSt.
Traglast 900 kg			
M9	900 kg	4	545,00 €
Traglast 1400 kg			
14	1400 kg	6	670,00 €
F14 ohne Gummibelag	1400 kg	6	650,00 €
Traglast 2400 kg			
F24	2400 kg	8	1.045,00 €
F24 ohne Gummibelag	2400 kg	8	1.030,00 €
Traglast 4800 kg			
F48	4800 kg	16	1.465,00 €
F48 ohne Gummibelag	4800 kg	16	1.445,00 €
Traglast 6400 kg			
F64	6400 kg	20	1.650,00 €
F64 ohne Gummibelag	6400 kg	20	1.640,00 €
Traglast 10000 kg			
FX10	10000 kg	8	3.310,00 €
FX10 ohne Gummibelag	10000 kg	8	3.300,00 €