



HTS ROTO Fahrwerk ECO-Skate RF

Schwerlasttransportfahrwerk (360°) für den professionellen innerbetrieblichen Schwerguttransport auf sauberen und ebenen Böden. Ausführung mit einzeln drehbaren hochwertigen HTS Nylonrollen. Die Rollen sind besonders abriebfest, nicht markierend und für alle glatten Böden geeignet. Ein rutschfester Waffelgummibelag sichert die Last beim Transport.

Die Fahrwerke besitzen vorne eine Aufnahme für Verbindungsstangen oder Deichseln in verschiedenen Varianten. Multifunktional und flexibel durch Fixierung der Radaufnahme mittels Steckbolzen. Dadurch wie ein starres Fahrwerk verwendbar, mit zusätzlichem Drehteller ausgerüstet wie ein lenkbare Fahrwerk verwendbar. In Kombination mit einem L-, S- oder DUO Fahrwerk mit gleicher Einbauhöhe bilden diese Fahrwerke ein sicheres Gesamtsystem mit 3 Aufnahmepunkten.

ROTO Fahrwerk ECO-Skate RF	Traglast	Anzahl der Rollen	Preis exkl. 19% MwSt.
Traglast 900 kg			
MN9	900 kg	4	545,00 €
Traglast 1800 kg			
N18	1800 kg	6	670,00 €
N18 ohne Gummibelag	1800 kg	6	650,00 €
Traglast 3000 kg			
N30	3000 kg	8	1.045,00 €
N30 ohne Gummibelag	3000 kg	8	1.030,00 €
N30-CR	3000 kg	8	auf Anfrage.
Traglast 6000 kg			
N60	6000 kg	16	1.465,00 €
N60 ohne Gummibelag	6000 kg	16	1.430,00 €
Traglast 8000 kg			
N80	8000 kg	20	1.650,00 €
N80 ohne Gummibelag	8000 kg	20	1.640,00 €
Traglast 12000 kg			
XN12	12000 kg	8	3.310,00 €
XN12 ohne Gummibelag	12000 kg	8	auf Anfrage.