



## Haacon Drehkran 150kg - 0.78m

Spezieller Einsatzbereich: Kläranlagen

Der kompakte **Drehkran 150 kg mit 0.78 m Ausladung** ist für sichere Hebearbeiten in Kläranlagen, Pumpstationen und industriellen Servicebereichen ausgelegt. Seine korrosionsbeständige Konstruktion und die manuelle **360° Schwenkfunktion** ermöglichen präzises Positionieren der Last in beengten Umgebungen. Durch teleskopierbare Ausladung und robuste **Haacon-Seilwinde** bietet der Kran eine zuverlässige, flexible Lösung für Wartungsaufgaben.

- **360° Schwenkbereich** für einfache Lastpositionierung.
- **Variable Ausladung** von 0.28 – 0.78 m.
- **Traglast 150 kg** für typische Wartungs- und Servicearbeiten.
- **Korrosionsbeständige Ausführung** für Nass- und Außenbereiche.
- **Manuelle Seilwinde** ohne Strombedarf – ideal für abgelegene Einsatzorte.

Drehkran 150kg - 0.78m	Tragkraft	Ausladung	Werkstoff Kran	Werkstoff Winde	Seillänge (Standard)	Preis exkl. 19% MwSt.
feuerverzinkt	150 kg	305 - 775 mm	feuerverzinkt	galvanisch verzinkt	12 m, max. 29 m	960,64 €
Edelstahl	150 kg	305 - 775 mm	Edelstahl V4A	Edelstahl VA2	12 m	3.018,97 €