



## Haacon Drehkran 250kg - 2.0m

Universeller Drehkran, spezieller Einsatzbereich: Kläranlagen

Der kompakte **Drehkran 250 kg – 2.0 m** von **Haacon** ist für sichere Hebearbeiten in Kläranlagen, Pumpstationen und industriellen Bereichen ausgelegt. Seine korrosionsbeständige Konstruktion mit **360° Schwenkbereich** und die teleskopierbare **Ausladung von 1.4 bis 2.0 m** ermöglichen präzises Arbeiten auch bei begrenzten Platzverhältnissen. Mit der robusten **Haacon-Seilwinde** und dem rostfreien **Drahtseil** bietet der Kran eine zuverlässige Lösung für das Heben von Pumpen, Aggregaten und technischen Komponenten.

- **360° Schwenkbereich** für flexibles Positionieren der Last.
- **Ausladung 1.4 – 2.0 m** für variable Arbeitsradien.
- **Tragfähigkeit 250 kg** für gängige Wartungs- und Servicearbeiten.
- **Korrosionsbeständige Ausführung** in verzinkt oder Edelstahl.
- **Manuelle Seilwinde** für stromunabhängigen Einsatz.

Drehkran 250kg - Tragkraft 2.0m	Ausladung	Werkstoff Kran	Werkstoff Winde	Seillänge (Standard)	Preis exkl. 19% MwSt.
------------------------------------	-----------	----------------	-----------------	-------------------------	--------------------------