



Haaccon Drehkran 550kg - 1.3m

Universeller Drehkran, spezieller Einsatzbereich: Kläranlagen

Der robuste **Drehkran 550 kg – 1.3 m** von **Haacon** ist für Hebearbeiten in Kläranlagen, Pumpstationen und industriellen Servicebereichen ausgelegt. Mit einer verstellbaren **Ausladung von 0.8 bis 1.3 m** und einem **360° Schwenkbereich** ermöglicht er das sichere Heben und Ausschwenken von Lasten bis 550 kg. Die korrosionsbeständige Konstruktion mit **Haacon-Seilwinde** und rostfreiem **Drahtseil** sorgt für zuverlässigen Einsatz auch in feuchten und chemisch belasteten Umgebungen.

- **360° Schwenkbereich** für flexible Lastpositionierung.
- **Ausladung 0.8 – 1.3 m** für anpassbare Einsatzradien.
- **Tragfähigkeit 550 kg** für schwere Wartungs- und Servicearbeiten.
- **Feuerverzinkte oder Edelstahl-Ausführung** für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- **Manuelle Haacon-Seilwinde** für präzises und stromunabhängiges Heben.

Drehkran 550kg - Tragkraft 1.3m	Ausladung	Werkstoff Kran	Werkstoff Winde	Seillänge (Standard)	Preis exkl. 19% MwSt.
------------------------------------	-----------	----------------	-----------------	-------------------------	--------------------------