



Haacon Hand-Seilwinde 220

Tragfähigkeit 300 - 3000 kg

Die Hand-Seilwinde Typ 220 verfügt über ein robustes Stahlblechgehäuse. Durch die Lastdruckbremse wird die Last an jeder Stelle sicher gehalten. Die rückschlagfreie Sicherheitskurbel ist selbsthemmend und mit einem Klappgriff ausgestattet. Das Stirnradgetriebe ist leichtgängig und in wartungsfreien Gleitlagern gelagert.

Die Winde baut sehr schmal und eignet sich ideal zu Wandmontage. Wahlweise ist sie pulverbeschichtet oder in verzinkter Ausführung erhältlich.

Hand-Seilwinde 220	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Seilzugfähigkeit oberste Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
Seilzugfähigkeit 1. Lage 300 kg						
.0,3	300 kg	203 kg	Wandwinde	11 m	6 mm	299,84 €
.0,3 V	300 kg	203 kg	Wandwinde	11 m	6 mm	381,23 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 500 kg						
.0,5	500 kg	330 kg	Wandwinde	10 m	6,5 mm	345,86 €
.0,5 V	500 kg	330 kg	Wandwinde	10 m	6,5 mm	428,39 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 750 kg						
.0,75	750 kg	580 kg	Wandwinde	12 m	8 mm	449,39 €
.0,75 V	750 kg	580 kg	Wandwinde	12 m	8 mm	529,78 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 1000 kg						
.1	1000 kg	750 kg	Wandwinde	10 m	9 mm	552,14 €
.1 V	1000 kg	750 kg	Wandwinde	10 m	9 mm	635,09 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 2000 kg						
.2	2000 kg	1700 kg	Wandwinde	8 m	12 mm	1.052,13 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 3000 kg						
.3	3000 kg	2500 kg	Wandwinde	7 m	10 mm	1.507,64 €