



## Haacon Handseilwinde 468

Handseilwinde mit Schneckenradgetriebe

Die Handwinde 468 von Haacon wurde als LKW-Winde entwickelt, mit der man den Ersatzreifen unter das Fahrwerk in seine Halterung ziehen kann oder ihn beispielsweise für einen Reifenwechsel wieder abzulassen. Entsprechend gering ist ihr Hub und die Seilaufnahme. Dennoch verfügt die Handwinde über eine qualitativ hochwertige Bauart und empfiehlt sich für kleine Hübe mit geringem Seilvorschub.

- robuste, leichtgängige Winde
- selbsthemmendes, spritzwassergeschütztes Schneckenradgetriebe
- für Betrieb mit Stahl- oder Kunststoffseil

Handseilwinde 468	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
Seilzugfähigkeit 1. Lage 250 kg					
0,25 Kurbelgriff starr	250 kg	-	Wandwinde	3.3 m	4 mm
0,25K Kurbelgriff klappbar	250 kg	Wandwinde	3.3 m	4 mm	77,61 €
0,25A Kurbel abnehmbar	250 kg	Wandwinde	3.3 m	4 mm	77,61 €
0,25R mit Ratschenkurbel	250 kg	Wandwinde	3.3 m	4 mm	311,45 €