



## Hadef Aluminium-Seilwinde 199/75

Seilzugfähigkeit 63 - 250 kg

Die Aluminium-Seilwinde 199/75 hat ein komplett geschlossenes Leichtmetallgehäuse. Sie ist besonders geräuscharm, da sie keine Sperrklinken hat. Die Seilwinde kann in jeder gewünschten Lage montiert werden. Bei Montage im Freien empfehlen wir ein Schutzdach.

HADEF Seilwinden sind für den stationären Einsatz mit Montagebohrungen versehen. Das Gehäuse der Seilwinde 199/75 ist aus Aluminium und damit extrem witterungsbeständig. Ihre Handkurbel ist abnehmbar, wodurch eine ungewollte Bedienung der Winde verhindert werden kann.

Durch Drehen der Handkurbel wird die Last gehoben oder gesenkt. Die eingebaute Lastdruckbremse verhindert das selbsttätige Senken der Last nach Loslassen der Handkurbel.

| Aluminium-Seilwinde 199/75 | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | Windentyp | max. Seilaufnahme | Seildurchmesser | Preis exkl. 19% MwSt. |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 63 kg                      | 63 kg                    | 63 kg                         | Wandwinde | 18 m              | 3 mm            | 399,00 €              |
| 125 kg                     | 125 kg                   | 125 kg                        | Wandwinde | 18 m              | 3 mm            | 470,25 €              |
| 250 kg                     | 250 kg                   | 140 kg                        | Wandwinde | 14 m              | 4 mm            | 622,25 €              |