



## HadeF Druckluftkettenzug 72/12 P

Der Druckluftkettenzug Figur 72/12 P besticht durch sein leichtes Aluminium Gehäuse. Dabei ist er kompakt und robust, bietet eine schnelle Hubgeschwindigkeit und wird betriebsbereit mit Hakenaufhängung, 3 Meter Hub und Steuerflasche mit Not-Aus oder Seilsteuerung ausgeliefert. Sein Anschluss erfolgt an einen Kompressor mit 4 bis 6 bar Betriebsdruck.

Die verzinkte Lastkette von RUD ist fein toleriert und sorgt für einen lauffrughen Betrieb. Endschalter für Heben und Senken stoppen die Hubbewegung in den Endlagen.

Der Elektrokettenzug 72/12 P ist in allen Tragkräften sowohl mit Steuerschalter als auch mit Seilsteuerung erhältlich. Ein Kettenspeicher sowie der gewünschte Mehrhub lässt sich über das Zubehör auswählen und bestellen.

Druckluftkettenzug 72/12 P	Tragfähigkeit	Kettenstrang	Hubgeschwindigkeit bei Nennlast	Betriebsdruck	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 125 kg					
125/1 mit Hängetaster	125 kg	1	12.8 m/min	6 bar	3.190,00 €
125/1 mit Seilsteuerung	125 kg	1	12.8 m/min	6 bar	2.650,00 €
Tragfähigkeit 250 kg					
250/1 mit Hängetaster	250 kg	1	8.1 m/min	6 bar	3.190,00 €
250/1 mit Seilsteuerung	250 kg	1	8.1 m/min	6 bar	2.650,00 €
Tragfähigkeit 500 kg					
500/2 mit Hängetaster	500 kg	2	4.6 m/min	6 bar	3.680,00 €
500/1 mit Hängetaster	500 kg	1	17 m/min	6 bar	4.190,00 €
500/2 mit Seilsteuerung	500 kg	2	4.6 m/min	6 bar	3.330,00 €
500/1 mit Seilsteuerung	500 kg	1	17 m/min	6 bar	3.650,00 €
Tragfähigkeit 980 kg					
980/2 mit Hängetaster	980 kg	2	8.5 m/min	6 bar	4.300,00 €
980/2 mit Seilsteuerung	980 kg	2	8.5 m/min	6 bar	3.960,00 €