



Hadef Elektrokettenzug 62/05

Der Elektrokettenzug 62/05 ist ein bewährtes Hebezeug für universelle und anspruchsvolle Hebeanwendungen. Sein robustes Aluminiumgehäuse und die stabile Kunststoffabdeckung sorgen für eine leichte Bauweise. Der Drehstrommotor mit einer Betriebsspannung von 400 V und 50 Hz wird direkt angesteuert und ist nach der Schutzart IP 55 vor Staub und Strahlwasser geschützt. Im Stirnradgetriebe ist die Rutschkupplung untergebracht, die den Elektrokettenzug vor Überlastung schützt.

Für besonders anwenderfreundlich erweisen sich die Steckanschlüsse an den Seiten des Gehäuses, über die die Zuleitung mit CEE-Stecker und das Hängetasterkabel mit dem Gerät verbunden werden. Diese Plug & Play fähige Ausführung erleichtert die Installation einer optionalen Funkfernsteuerung. Bei Bedarf wird sie einfach anstelle des Steuerkabels eingesteckt.

Qualitätsmerkmale

- Überlastschutz durch Rutschkupplung
- Schutzart IP 55
- Umgebungstemperaturn - 10° C bis + 40° C
- Spannung 400 V / 50 Hz - direktgesteuert
- Stromzuleitung und Steuerkabel mit Hängetaster steckbar ausgeführt

Elektrokettenzug 62/05	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Steuerung	Aufhängung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 125 kg					
125	125 kg	8 / 2 m/min	Direkt	Aufhängeöse	1.453,50 €
125	125 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	1.656,00 €
125	125 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	2.137,50 €
125	125 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	2.556,00 €
Tragfähigkeit 250 kg					
250	250 kg	8 / 2 m/min	Direkt	Aufhängeöse	1.674,00 €
250 100%	250 kg	16 / 4 m/min	Direkt	Aufhängeöse	2.443,50 €
250	250 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	1.899,00 €
250 100%	250 kg	16 / 4 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	2.632,50 €
250	250 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	2.371,50 €
250 100%	250 kg	16 / 4 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	3.105,00 €
250	250 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	2.767,50 €
250 100%	250 kg	16 / 4 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	3.789,00 €
Tragfähigkeit 500 kg					
500	500 kg	8 / 2 m/min	Direkt	Aufhängeöse	1.840,50 €
500	500 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	2.101,50 €
500	500 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	2.547,00 €
500	500 kg	8 / 2 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	2.907,00 €
Tragfähigkeit 1000 kg					
1000 /2	1000 kg	4 / 1 m/min	Direkt	Aufhängeöse	2.020,50 €
1000 /1	1000 kg	10 / 2.5 m/min	Direkt	Aufhängeöse	2.713,50 €
1000 /2	1000 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	2.241,00 €
1000 /1	1000 kg	10 / 2.5 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	3.105,00 €
1000 /2	1000 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	2.695,50 €
1000 /1	1000 kg	10 / 2.5 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	3.370,50 €
1000 /2	1000 kg	4 / 1 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	3.082,50 €
1000 /1	1000 kg	10 / 2.5 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	3.946,50 €

Tragfähigkeit 2000 kg

2000 /2	2000 kg	5 / 1.25 m/min	Direkt	Aufhängeöse	3.001,50 €
2000 /2	2000 kg	5 / 1.25 m/min	Direkt	mit Rollfahrwerk	3.492,00 €
2000 /2	2000 kg	5 / 1.25 m/min	Direkt	mit Haspelfahrwerk	3.852,00 €
2000 /2	2000 kg	5 / 1.25 m/min	Direkt	mit Elektrofahwerk	4.437,00 €