



HADEF

Hadef Handwinde mit Trennsteg 238/10

Die Hadef **Handwinde 238/10** ist eine robuste **Schneckenrad-Handseilwinde** mit **Trennsteg**, der die Seiltrommel in zwei Kammern teilt und so das **synchrone Heben mit zwei Seilabgängen** ermöglicht. Sie eignet sich für präzise Hub- und Ziehanwendungen, bei denen Lasten an zwei Punkten **gleichmäßig und verwindungsfrei** bewegt werden müssen. Durch ihre langlebige **Stahlkonstruktion** und großen Seilkapazitäten ist die Winde ideal für Industrie, Montage und Anlagenbau.

- **Synchrones Heben** durch getrennte Trommelkammern und zweiseiligen Seilabgang.
- **Schneckenradgetriebe** für kontrollierten, ruhigen und kraftsparenden Betrieb.
- **Hohe Stabilität** durch schwere, langlebige Stahlkonstruktion.
- **Große Seilaufnahme** für lange Hub- und Zugwege.
- **Präzise Lastführung** ohne Verwindung – ideal für breite bzw. lange Bauteile.
- **Für stationäre Anwendungen** im industriellen Dauereinsatz ausgelegt.

Handwinde mit Trennsteg 238/10	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Seilzugfähigkeit 1. oberste Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
Seilzugfähigkeit 1. Lage 2 x 125 kg						
250 kg	2 x 125 kg	2 x 45 kg	Wandwinde	2 x 80 m	3 mm	845,00 €
250 kg	2 x 125 kg	2 x 45 kg	Wandwinde	2 x 80 m	3 mm	1.015,00 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 2 x 250 kg						
500 kg	2 x 250 kg	2 x 110 kg	Wandwinde	2 x 76 m	4 mm	1.045,00 €
500 kg	2 x 250 kg	2 x 110 kg	Wandwinde	2 x 76 m	4 mm	1.215,00 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 2 x 500 kg						
1000 kg	2 x 500 kg	2 x 265 kg	Wandwinde	2 x 55 m	6 mm	1.340,00 €
1000 kg	2 x 500 kg	2 x 265 kg	Wandwinde	2 x 55 m	6 mm	1.615,00 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 2 x 750 kg						
1500 kg	2 x 750 kg	2 x 400 kg	Wandwinde	2 x 32 m	8 mm	1.545,00 €
1500 kg	2 x 750 kg	2 x 400 kg	Wandwinde	2 x 32 m	8 mm	1.820,00 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 2 x 1000 kg						
2000 kg	2 x 1000 kg	2 x 525 kg	Wandwinde	2 x 60 m	8 mm	2.950,00 €
2000 kg	2 x 1000 kg	2 x 525 kg	Wandwinde	2 x 60 m	8 mm	3.635,00 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 2 x 1500 kg						
3000 kg	2 x 1500 kg	2 x 785 kg	Wandwinde	2 x 70 m	10 mm	3.325,00 €
3000 kg	2 x 1500 kg	2 x 785 kg	Wandwinde	2 x 70 m	10 mm	4.145,00 €
Seilzugfähigkeit 1. Lage 2 x 2500 kg						
5000 kg	2 x 2500 kg	2 x 1540 kg	Wandwinde	2 x 50 m	12 mm	4.470,00 €
5000 kg	2 x 2500 kg	2 x 1540 kg	Wandwinde	2 x 50 m	12 mm	5.415,00 €