JDT Anschlagwirbel Flat Point

Der JDT Flat Point hat einen Sicherheitsfaktor von 4:1. Die mitgelieferte hochfeste Schraube ist rissgeprüft. Der Flat Point wird flach auf einer glatten Auflagefläche am Bauteil montiert. Das schwenkbare Glied ist selbstständig arretieren. Der Anschlagring ist um 360° drehbar und bis zu 90° in Schwenkrichtung voll belastbar.

Die Vorteile sind:

- Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen
- Sehr flache Bauform
- 360° drehbar
- 110° zulässiger Arbeitsbereich des Aufnahmegliedes
- Glied selbstständig arretierend

Hochfeste Schraube: Der JDT Flat Point wird mit einer mitgelieferten hochfesten Schraube befestigt. Diese Schraube wurde auf Risse geprüft, um sicherzustellen, dass sie den Belastungen standhalten kann.

Anschlagwirbel Flat Point	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Güteklasse	Preis exkl. 19% MwSt.
max. Belastung bei 90° 700 kg					
FP 0.5	700 kg	M 10	40 mm	ENORM	169,26 € (3 Stk / VE) 56,42 € / Stück
max. Belastung bei 90° 1250 kg					
FP 0.8	1250 kg	M 12	45 mm	ENORM	172,74 € (3 Stk / VE) 57,58 € / Stück
max. Belastung bei 90° 2120 kg					
FP 1.5	2120 kg	M 16	55 mm	ENORM	175,58 € (3 Stk / VE) 58,53 € / Stück
max. Belastung bei 90° 3550 kg					
FP 2.5	3550 kg	M 20	70 mm	ENORM	135,37 € (2 Stk / VE) 67,69 € / Stück
max. Belastung bei 90° 4000 kg					
FP 4-S	4000 kg	M 24	80 mm	ENORM	152,00 € (2 Stk / VE) 76,00 € / Stück
max. Belastung bei 90° 5600 kg					
FP 4	5600 kg	M 24	80 mm	ENORM	226,32 € (2 Stk / VE) 113,16 € / Stück
max. Belastung bei 90° 7100 kg					
FP 5	7100 kg	M 27	90 mm	ENORM	126,00 €
max. Belastung bei 90° 8000 kg					
FP 6	8000 kg	M 30	90 mm	ENORM	146,74 €
FP 8	8000 kg	M 36	100 mm	ENORM	214,84 €
max. Belastung bei 90° 15000 kg					
FP 10	15000 kg	M42	110 mm	ENORM 10	387,37 €
max. Belastung bei 90° 20000 kg					
FP 15	20000 kg	M48	120 mm	ENORM 10	428,63 €