

KITO

Kito Hebelzug LB-SL

Doppelt sicher - Ideal für den Freileitungsbau



Der Hebelzug LB-SL verfügt über eine zusätzliche Fliehkraftbremse, die bei Versagen der Lastdruckbremse, ein Durchrauschen der Kette, verhindert. Der robuste LB wurde um die zusätzliche Sicherheitsverriegelung SL ergänzt, um absolute Sicherheit zu generieren.

- Hochleistungslastdruckbremse mit spezieller Druckfeder für maximale Bremskraft
- Zusätzliche Sicherheitsverriegelung SL (Safety-Lock)
- Original KITO Kettenfreilaufschaltung mit zwei Schaltstufen, als Schutz vor unbeabsichtigtem Freilauf, auch unter Last
- Vernickelte Lastkette der Güteklaasse T, Ausführung V (G100), Bruchfestigkeit 1.000 N/mm²
- Hohe Festigkeit, geringer Verschleiß und höhere Korrosionsbeständigkeit
- Erfüllt die EN 13157
- SL Modifikations-Kit erhältlich: Vorhandene Hebelzüge der Baureihe LB können mit dem SL Modifikations-Kit modifiziert werden (LB016/032/063/090)

Hebelzug LB-SL	Tragfähigkeit	Kettenstrang	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 1600 kg			
1.600 kg / 1.5m Hub	1600 kg	1	auf Anfrage.
1.600 kg / 3m Hub	1600 kg	1	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 3200 kg			
3.200 kg / 1.5m Hub	3200 kg	1	auf Anfrage.
3.200 kg / 3m Hub	3200 kg	1	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 6300 kg			
6.300 kg / 1.5m Hub	6300 kg	2	auf Anfrage.
6.300 kg / 3m Hub	6300 kg	2	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 9000 kg			
9.000 kg / 1.5m Hub	9000 kg	3	auf Anfrage.
9.000 kg / 3m Hub	9000 kg	3	auf Anfrage.