

kleinsorge



Kleinsorge Hochfeste Ringschrauben

Rot pulverlackiert, Gewinde phosphatiert

Hochfeste Ringschrauben und Hochfeste Ringmuttern dienen vorwiegend als Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen wie Motoren, Schaltschränken, Getrieben und zu deren Transport. Ihr Vorteil ist die hohe Tragfähigkeit bei vergleichsweise geringer Baugröße.

Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl bzw. Schraubenstahl

Kennzeichnung: WK / Abmessung / WLL / CE / Charge

Zeugnisse: Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1

Hochfeste Ringschrauben WLL im geradem Zug	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
0.4 t, pulverlackiert	M6	13.0 mm	42,50 € _(7 Stk / VE) 6,07 € / Stück
0.8 t, pulverlackiert	M8	13.0 mm	40,40 € _(6 Stk / VE) 6,73 € / Stück
1.0 t, pulverlackiert	M10	17.0 mm	45,60 € _(5 Stk / VE) 9,12 € / Stück
1.6 t, pulverlackiert	M12	20.5 mm	41,80 € _(5 Stk / VE) 8,36 € / Stück
4.0 t, pulverlackiert	M16	27.0 mm	45,10 € _(5 Stk / VE) 9,02 € / Stück
6.0 t, pulverlackiert	M20	30.0 mm	47,50 € _(2 Stk / VE) 23,75 € / Stück
8.0 t, pulverlackiert	M24	36.0 mm	52,20 € _(2 Stk / VE) 26,10 € / Stück
12.0 t, pulverlackiert	M30	45.0 mm	46,90 € _(1 Stk / VE) 46,90 € / Stück
16.0 t, pulverlackiert	M36	54.0 mm	65,10 € _(1 Stk / VE) 65,10 € / Stück
24.0 t, pulverlackiert	M42	63.0 mm	88,10 € _(1 Stk / VE) 88,10 € / Stück
32.0 t, pulverlackiert	M48	68.0 mm	127,30 € _(1 Stk / VE) 127,30 € / Stück