

kleinsorge



Kleinsorge WK-Ringmuttern - C15

WK-Ringmuttern dienen vorwiegend als Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen wie Motoren, Schaltschränken, Getrieben und zu deren Transport.

Eingeschränkter Anwendungsbereich: Diese Ringmuttern sind aus dem Material C15 gefertigt. Das Anschlagen unter 90° ist nicht zulässig.

Galv. verzinkt

Werkstoff: C15

Kennzeichnung: WK / Abmessung / WLL / C15 / CE / Charge

WK-Ringmuttern - C15	WLL im geradem Zug	Gewinde	Preis exkl. 19% MwSt.
0.08 t, Galv. verzinkt	80 kg	M6	41,60 € _(150 Stk / VE) 0,28 € / Stück
0.14 t, Galv. verzinkt	140 kg	M8	41,50 € _(100 Stk / VE) 0,28 € / Stück
0.23 t, Galv. verzinkt	230 kg	M10	60,70 € _(100 Stk / VE) 0,61 € / Stück
0.34 t, Galv. verzinkt	340 kg	M12	46,20 € _(75 Stk / VE) 0,62 € / Stück
0.70 t, Galv. verzinkt	700 kg	M16	70,90 € _(50 Stk / VE) 1,42 € / Stück
1.20 t, Galv. verzinkt	1200 kg	M20	46,30 € _(30 Stk / VE) 1,54 € / Stück
1.80 t, Galv. verzinkt	1800 kg	M24	40,70 € _(12 Stk / VE) 3,39 € / Stück
3.20 t, Galv. verzinkt	3200 kg	M30	43,00 € _(6 Stk / VE) 7,17 € / Stück
4.60 t, Galv. verzinkt	4600 kg	M36	47,50 € _(4 Stk / VE) 11,88 € / Stück