



Köster Schwenkbare Seilrollen WZ

mit Rollenbock und Gleitlagerung

Die Abmessungen entsprechen folgenden Triebwerkgruppen nach DIN 15020 Blatt 1

bei Handbetrieb: 1Bm

bei Motorbetrieb: 1 Am bzw. 2m je nach Einsatzfall

Seilrolle: Rollen-Ø = 21 - 40 mal Seil-Ø (bezogen auf Mitte Seil)

Lagerung: Seilrolle und Bock wartungsfreie Selbstschmierlager

Werkstoff: Seilrolle GG 20, Befestigungsplatte und Rollenhalter aus Stahl

Schwenkbare Seilrollen WZ	max. Seil-Ø	max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung	Rollenaußen-Ø	Rollinnen-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
31	5 mm	125 kg	120 mm	100 mm	336,50 €
32	6 mm	250 kg	150 mm	125 mm	400,40 €
32,5	8 mm	375 kg	190 mm	160 mm	453,90 €
33	10 mm	500 kg	235 mm	200 mm	535,90 €
33,5	12 mm	750 kg	280 mm	240 mm	836,60 €
34	14 mm	1000 kg	325 mm	280 mm	1.159,00 €