



## Köster Seilrolle WZ

Seilrolle WZ mit Gleitlagerung (G) oder Kugellager (K)

Diese Seilrolle ist aus Grauguss gefertigt, gleitgelagert und wurde für den Betrieb in hand- und kraftbetriebenen Anlagen ausgelegt. Ihr großer schonender Seilrollendurchmesser ist je nach Typ und verwendetem Seil, 21 bis 40 mal so groß wie der jeweilige Drahtseildurchmesser. Hierbei bezieht sich der genannte Seilrollen-Ø auf die Mitte des Seils. Die Abmessungen entsprechen bei Handbetrieb der Triebwerkgruppe 1Bm und bei Kraftbetrieb nach örtlichen Bedingungen der Triebwerkgruppe 1Am - 2m (nach DIN 15020 Blatt 1).

Seilrolle WZ	max. Seil-Ø	max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung	max. Seilzugkraft bei 90° Umlenkung	Rollenaußen-Ø	Rollinnen-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>max. Seil-Ø 3 mm</b>						
10 G	3 mm	50 kg	75 kg	60 mm	48 mm	67,80 €
<b>max. Seil-Ø 4 mm</b>						
10,5 G	4 mm	75 kg	100 kg	90 mm	72 mm	76,40 €
<b>max. Seil-Ø 5 mm</b>						
11 G	5 mm	125 kg	180 kg	120 mm	100 mm	83,80 €
11 K	5 mm	125 kg	180 kg	120 mm	100 mm	120,30 €
<b>max. Seil-Ø 6 mm</b>						
12 G	6 mm	250 kg	320 kg	150 mm	125 mm	110,20 €
12 K	6 mm	250 kg	320 kg	150 mm	125 mm	143,40 €
<b>max. Seil-Ø 8 mm</b>						
12,5 G	8 mm	375 kg	500 kg	190 mm	160 mm	131,30 €
12,5 K	8 mm	500 kg	375 kg	190 mm	160 mm	177,70 €
<b>max. Seil-Ø 10 mm</b>						
13 G	10 mm	500 kg	630 kg	235 mm	200 mm	158,20 €
13 K	10 mm	500 kg	630 kg	235 mm	200 mm	225,30 €
<b>max. Seil-Ø 12 mm</b>						
13,5 G	12 mm	750 kg	1000 kg	280 mm	240 mm	218,50 €
13,5 K	12 mm	750 kg	1000 kg	280 mm	240 mm	303,90 €
<b>max. Seil-Ø 14 mm</b>						
14 G	14 mm	1000 kg	1250 kg	325 mm	280 mm	275,80 €
14 K	14 mm	1000 kg	1250 kg	325 mm	280 mm	354,30 €
<b>max. Seil-Ø 16 mm</b>						
15 G	16 mm	1600 kg	2000 kg	375 mm	320 mm	558,80 €
15 K	16 mm	1600 kg	2000 kg	375 mm	320 mm	839,50 €
<b>max. Seil-Ø 20 mm</b>						
16 G	20 mm	2500 kg	3200 kg	470 mm	400 mm	685,70 €