



Köster Seilwinde WH

Tragkraft: 250 kg - 1000 kg

- **Sichere Lastaufnahme:** Die Lastdruckbremse (Konusbremse) hält die Last in jeder Position sicher.
- **Wartungsfrei:** Schneckengetriebe im Ölbad und wartungsfreie bzw. wartungsarme Lagerstellen.
- **Robustes Gehäuse:** Stabiles, geschlossenes Gehäuse aus Grauguss.
- **Einfache Seilbefestigung:** Seil wird durch Bohrung und Gewindestift fixiert.
- **Verstellbare Handkurbel:** Stufenlos verstellbarer Handkurbelradius für verschiedene Lasten.

Vorteile

- **Sicherheit:** Zuverlässige Lastdruckbremse für sicheren Halt in jeder Position.
- **Wartungsfrei:** Wartungsfreies Schneckengetriebe und langlebige Lagerstellen.
- **Stabilität:** Robustes Gehäuse aus Grauguss für hohe Belastbarkeit.
- **Komfort:** Einfache Seilbefestigung und verstellbare Handkurbel für flexible Nutzung.

Seilwinde WH	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Seilzugfähigkeit oberste Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
2S	250 kg	223.2 kg	Wandwinde	11.3 m	5 mm	392,60 €
5S	500 kg	430 kg	Wandwinde	29 m	6 mm	568,90 €
7S	750 kg	600 kg	Wandwinde	49 m	8 mm	838,50 €