



Köster Theaterwinde WH 5 LBgr

Für bühnentechnische Anwendungen

Die Wandwinde WH 5 LBgr wurde als Theaterwinde gemäß DGUV Regel 17 (BGV C1) nach den höchsten Sicherheitsvorkehrungen konstruiert und gebaut. Ihr äußerst windungssteifes Gußgehäuse wurde für die Wandmontage konzipiert. Typische Einsatzorte sind Theater, Bühnen, Kirchen oder Orte mit Publikumsverkehr in denen Hubvorgänge unter Last erforderlich sind.

Die Winde besticht durch einen außerordentlich großen Hub per Kurbelumdrehung von 81 mm und dies bei einer max. Handkraft an der Kurbel von nur 12 kg.

Schmiernippel erleichtern die Wartung und Instandhaltung. Die Getriebe- und Lagerschmierung durch Fett ermöglicht das Anbringen der Winde in jeder gewünschten Stellung an der Wand. Durch das Drehen der Winde ist es möglich den Seilabgang in jeder beliebigen Richtung entlang der Wand zu realisieren.

Theaterwinde WH 5 LBgr	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
100	100 kg	-	Theaterwinde	7.7 m	4 mm
180	180 kg	Theaterwinde	6.3 m	5 mm	1.567,10 €
300	300 kg	Theaterwinde	6 m	6 mm	1.567,10 €