



Kromer Air Federzug Typ 7223

Traglastbereich: 0.4 – 3.0 kg | Schlauchauszug: 0.8 m

Die geschlossene Einheit, im schalg- und abriebfestem Kunststoffgehäuse, verfügt über eine elektrisch isolierte Aufhängung über Schraubkarabinerhaken.

- Schlauchauszug: Auf Anfrage verlängerter Schlauch lieferbar
- Sichere Aufhängung mit frei dreh- und schwenkbarem Schraubkarabinerhaken
- Gehäuse aus sehr schlag- und abriebfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel aus lackiertem Stahlblech
- Seiltrommel aus abriebfestem Kunststoff
- Hochfeste Spezial-Triebfeder
- Hochfester und verletzungsstabiler Luftschlauch 5x8
- Stufenlos verstellbare Schlaucheinzugsbegrenzung
- Cejn Schnellkupplung, Drehkupplung zur Versorgung des Werkzeuges R 1/4 "
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Luftdurchfluß: 900 l / min bei 6 bar
- Vereinfachte Traglasteinstellung

Air Federzug Typ 7223	Tragfähigkeit	Seilauszug	mit Arretierung	Preis exkl. 19% MwSt.
/ 0000 / 01	0.4 - 1.2 kg	0.8 m	nein	186,03 €
/ 0000 / 02	1.2 - 2.2 kg	0.8 m	nein	187,50 €
/ 0000 / 03	2.2 - 3.0 kg	0.8 m	nein	189,06 €