



LaCont Akku-Schrank nach DIN 14470-1

Der **LaCont SiS Li-Ion 90 Safe Pro** ist für die aktive und passive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt und bietet **90 Minuten Feuerwiderstand von außen nach DIN EN 14470-1** sowie 90 Minuten von innen nach DIN EN 1363-2. Zur Sicherheitsausstattung gehören unter anderem **Branddetektion, technische Entlüftung, selbstschließende Türen, optische und akustische Alarmierung** sowie die vollständige Abschaltung von Stromversorgung und Lüftung im Havariefall.

- **90 Minuten Feuerwiderstand von außen** nach DIN EN 14470-1
- **90 Minuten Feuerwiderstand von innen** nach DIN EN 1363-2
- **GS-geprüft** nach EK5 / AK4 22-01
- **Geprüfte Rauchdichtigkeit**
- **Selbstschließende Türen**
- **Technische Entlüftung** gegen Wärmestau
- **Branddetektion und Rauchmelder** serienmäßig

Akku-Schrank nach DIN 14470-1	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Flügeltüren	Auffangvolumen BW	Preis exkl. 19% MwSt.
SiS Li-Ion 90 Safe Pro	1212 x 664 x 2250 mm	1004 x 453 x 1687 mm	2	5 l	auf Anfrage.