



LaCont Auffangwannen aus Edelstahl

Die **LaCont Auffangwannen aus Edelstahl 1.4301** dienen zur Lagerung von **wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten** in Fässern, Kleingebinden oder KTC-/IBC-Behältern. Vier Grundtypen mit **210 l oder 1000 l Auffangvolumen** sind wahlweise mit feuerverzinkten Gitterrosten oder Edelstahl-Gitterrosten erhältlich.

- **Edelstahl 1.4301** für geeignete Säuren und Laugen bei geprüfter Medienbeständigkeit
- **Vier Grundtypen** für unterschiedliche Gebinde und Lageraufgaben
- **Belastbarkeit von 500 bis 1500 kg/m²** je nach Typ
- **Gitterroste wahlweise feuerverzinkt oder aus Edelstahl**
- **Unterfahrbare Konstruktion** für Staplertransport
- **Für Galvanik-, Chemie- und Lebensmittelindustrie**
- **Ü-Zeichen gemäß StawaR**

Auffangwannen aus Edelstahl	Auffangvolumen	Kapazität	Farbe	Tragfähigkeit	Preis exkl. 19% MwSt.
Auffangvolumen 210 l					
CW2-VA - mit verz. Gitterrost	210 l	2 (200-l-Fässer)		500 kg/m²	auf Anfrage.
CW2-VA - mit Edelstahl-Gitterrost	210 l	2 (200-l-Fässer)		500 kg/m²	auf Anfrage.
CW4-VA - mit verz. Gitterrost	210 l	4 (200-l-Fässer)		1000 kg/m²	auf Anfrage.
CW4-VA - mit Edelstahl-Gitterrost	210 l	4 (200-l-Fässer)		1000 kg/m²	auf Anfrage.
Auffangvolumen 1000 l					
CW4-VA - mit verz. Gitterrost	1000 l	1 KTC/IBC		1500 kg/m²	auf Anfrage.
CW4-VA - mit Edelstahl-Gitterrost	1000 l	1 KTC/IBC		1500 kg/m²	auf Anfrage.
CW4-VA - mit verz. Gitterrost	1000 l	2 KTC/IBC		1500 kg/m²	auf Anfrage.
CW4-VA - mit Edelstahl-Gitterrost	1000 l	2 KTC/IBC		1500 kg/m²	auf Anfrage.