



## Larzep Doppeltw. Hohlkolbenzyl. DH

- In Kapazitäten von 30 bis 150 t und Hüben bis 250 mm wählbar.
- Für Druck- und Zugsanwendungen: Spannen von Seilen oder Kabeln, Stangen, Bolzen, Herausziehen von Buchsen oder Wälzlagern.
- Als Befestigungsmöglichkeiten dienen ein Außengewinde am Schaft, ein Innengewinde am oberen Teil des Kolbens und zwei Gewindebohrungen in der Bodenplatte.
- Im Lieferumfang ist eine Kolbenschutzplatte mit Außengewinde enthalten.
- Zum Schutz vor Überlastung ist ein Sicherheitsventil integriert.
- Die Zylinder sind mit einem mechanischen Endanschlag ausgestattet.

Doppeltw. Hohlkolbenzyl. DH	Druckkraft	Zugkraft	Durchgangsbohrung Ø	Hub	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Druckkraft 30 t</b>					
03015	30 t	17 t	33 mm	150 mm	1.688,00 €
03025	30 t	17 t	33 mm	250 mm	2.115,20 €
<b>Druckkraft 60 t</b>					
06008	60 t	35 t	56 mm	80 mm	1.924,80 €
06015	60 t	35 t	56 mm	150 mm	2.364,80 €
06025	60 t	35 t	56 mm	250 mm	3.116,00 €
<b>Druckkraft 100 t</b>					
10004	100 t	64 t	81 mm	38 mm	2.807,20 €
10008	100 t	64 t	81 mm	76 mm	3.464,00 €
10015	100 t	64 t	81 mm	150 mm	4.305,60 €
10025	100 t	64 t	81 mm	250 mm	5.274,40 €
<b>Druckkraft 150 t</b>					
15020	150 t	56 t	81 mm	200 mm	9.464,80 €