



Larzep Doppeltwirkende Zylinder D

Die **doppeltwirkenden Hydraulikzylinder D** von **Larzep** sind robuste **Hochdruckzylinder** mit Druckkräften bis rund 550 t für präzise Hub-, Drück- und Ziehanwendungen im industriellen Einsatz. Ihre **doppeltwirkende Bauweise** ermöglicht einen kraftvollen Hub sowie einen schnellen, hydraulisch gesteuerten Rückhub für hohe Taktzahlen. Ein **Sicherheitsventil auf der Rücklaufseite** sowie hochwertige Führungs- und Dichtungssysteme sorgen für lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit.

- **Hohe Druckkraft** bis ca. 550 t.
- **Schneller Rückhub** durch doppeltwirkende Technik.
- **Lange Lebensdauer** dank hochwertiger Dichtungssysteme.
- **Erhöhte Sicherheit** durch integriertes Rücklauf-Sicherheitsventil.
- **Flexible Integration** durch Kragengewinde, Stangengewinde und Bodenmontagepunkte.

Doppeltwirkende Zylinder D	Druckkraft	Zugkraft	Hub	Bauhöhe eingefahren	Preis exkl. 19% MwSt.
Druckkraft 10 t					
D01016	10 t	2 t	160 mm	310 mm	956,00 €
D01025	10 t	2 t	250 mm	400 mm	1.069,60 €
D01032	10 t	2 t	320 mm	470 mm	1.228,80 €
Druckkraft 20 t					
D02016	20 t	5 t	160 mm	320 mm	1.102,40 €
D02025	20 t	5 t	250 mm	410 mm	1.136,00 €
D02032	20 t	5 t	320 mm	480 mm	1.426,40 €
Druckkraft 30 t					
D03016	30 t	6 t	160 mm	335 mm	1.291,20 €
D03032	30 t	6 t	320 mm	495 mm	1.682,40 €
Druckkraft 50 t					
D05016	50 t	7 t	160 mm	335 mm	1.697,60 €
D05032	50 t	7 t	320 mm	510 mm	2.320,80 €
Druckkraft 75 t					
D07516	75 t	14 t	160 mm	338 mm	2.252,80 €
D07532	75 t	14 t	320 mm	512 mm	2.960,80 €
Druckkraft 100 t					
D10016	100 t	19 t	160 mm	339 mm	2.866,40 €
D10032	100 t	19 t	320 mm	509 mm	3.937,60 €
Druckkraft 150 t					
D15005	150 t	37 t	50 mm	258 mm	3.458,40 €
D15010	150 t	37 t	150 mm	378 mm	auf Anfrage.
D15030	150 t	37 t	300 mm	528 mm	5.026,40 €
Druckkraft 200 t					
D20005	200 t	56 t	50 mm	274 mm	auf Anfrage.
D20015	200 t	56 t	150 mm	394 mm	auf Anfrage.
D20030	200 t	56 t	300 mm	544 mm	auf Anfrage.
Druckkraft 350 t					
D35005	350 t	100 t	50 mm	299 mm	auf Anfrage.
D35015	350 t	100 t	150 mm	419 mm	auf Anfrage.
D35030	350 t	100 t	300 mm	569 mm	auf Anfrage.

Druckkraft 550 t

D55005	550 t	170 t	50 mm	383 mm	auf Anfrage.
D55015	550 t	170 t	150 mm	518 mm	auf Anfrage.
D55030	550 t	170 t	300 mm	668 mm	auf Anfrage.