



## Larzep Handpumpen X für doppelw. Zyl.

Die Handpumpen der X-Serie verfügen über eine 4/3-Wegeventil um doppelwirkende Zylinder ansteuern zu können. Wie die Bezeichnung des Ventils verrät bietet das Ventil vier Ein- bzw. Ausgänge und 3 Schaltstellungen. An das Ventil werden die beiden vom doppelwirkenden Zylinder kommenden Schläuche angeschlossen. In der Stellung 1 wird Öl in die eine Kammer des Zylinders gepumpt, während das Öl aus der anderen Kammer durch das Ventil in den Tank der Pumpe entweichen kann. Die Stellung zwei blockiert die beiden Kammern des Zylinders. Der Kolben wird in seiner Position gehalten. Die dritte Stellung ermöglicht das Ausfahren des Kolbens in die andere Richtung.

Die Pumpen verfügen über 2 Förderstufen ein Überdruckventil und Befestigungsbohrungen am Fußsockel.

Handpumpen X für doppelw. Zyl.	Tankvolumen	Betriebsdruck	Förderstufen	für Zylinder-Typen	Preis exkl. 19% MwSt.
X22607	2600 cm <sup>3</sup>	700 bar	zweistufig	doppelwirkend	1.135,20 €
X24507	4200 cm <sup>3</sup>	700 bar	zweistufig	doppelwirkende	1.208,00 €