



Larzep Hohlkolbenzylinder SH

- Die Hohlkolbenzylinder SH verfügen über eine Durchgangsbohrung, die längs durch den Kolben führt. In der einfachwirkenden Version SH haben sie eine Arbeitsrichtung. In der doppelwirkenden Ausführung wird der Druck sowohl beim Ausfahren als auch beim Einfahren über die Pumpe bzw. den Bediener kontrolliert.
- Mit Hohlkolbenzylindern läßt sich beispielsweise das Spannen von Seilen, Führen von Gewindestangen und Bolzen, Abziehen von Buchsen, Kugel- und Rollenlagern bewerkstelligen.
- Der Hohlkolben ist hartverchromte um ihn vor Riefen und Korrosion zu schützen.
- Zur leichten Befestigung ist der Zylinder mit Montage-Gewinden aussen am oberen Schaft und an der Bodenplatte ausgerüstet. Eine Gummimanschette schützt das Gewinde bei nicht Benutzung.
- Alternativ sind Hohlkolbenzylinder in Doppeltwirkender Ausführung DH und Aluminium Varianten SAH und DAH erhältlich.

Hohlkolbenzylinder SH	Druckkraft	Durchgangsbohrung Ø	Hub	Preis exkl. 19% MwSt.
Druckkraft 12 t				
01204	12 t	-	21 mm	40 mm
01208	12 t	21 mm	76 mm	563,20 €
01215	12 t	21 mm	150 mm	763,20 €
Druckkraft 22 t				
02205	22 t	27 mm	50 mm	734,40 €
02208	22 t	27 mm	76 mm	869,60 €
02215	22 t	27 mm	150 mm	1.091,20 €
Druckkraft 30 t				
03006	30 t	34 mm	64 mm	922,40 €
03015	30 t	34 mm	150 mm	1.352,00 €
Druckkraft 60 t				
06008	60 t	56 mm	76 mm	1.581,60 €
06015	60 t	56 mm	153 mm	2.108,80 €
Druckkraft 100 t				
10008	100 t	81 mm	80 mm	3.275,20 €
10015	100 t	81 mm	150 mm	4.648,00 €