



Larzep Hydraulische Handpumpen

- W - Handpumpen werden zur Betätigung einfachwirkender Zylinder eingesetzt.
- X - Zweistufenpumpen verfügen über ein 4-Wege-Steuerventil zum Ansteuern doppelwirkender Zylinder.
- Wir empfehlen den Einsatz von zweistufigen Pumpen für Zylinder mit großem Ölvolumen oder zur schnellen Positionierung des Kolbens.
- Die Schlauchanschlüsse haben ein 3/8"-NPT Innengewinde.
- An den Pumpen kann der Druck extern reduziert werden (außer W26507 und X26507)
- Alle Pumpen sind mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet.
- Alle Pumpen haben Trageösen, bis auf W00307.

Hydraulische Handpumpen	Tankvolumen	Betriebsdruck	Förderstufen	für Zylinder-Typen	Preis exkl. 19% MwSt.
W20307	280 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	326,70 €
W10607	640 cm ³	700 bar	einstufig	einfachwirkend	393,30 €
W20807	640 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	538,20 €
W11407	1400 cm ³	700 bar	einstufig	einfachwirkend	421,20 €
W21807	1800 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	713,70 €
W22607	2600 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	829,80 €
W24507	4450 cm ³	700 bar	zweistufig	einfachwirkend	999,00 €