



Larzep Produktionszyl (Zoll Gewinde) DI

- Kapazitäten von 4 bis 23 t und Hüben bis 260 mm verfügbar.
- Für Druck- und Zugsanwendungen in Produktions-Maschinen und -Anlagen.
- Nitriert zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit.
- Qualitativ hochwertige und langlebige Ausführung.
- Zubehör: Flanschbefestigung, Fußbefestigung, Haltermutter, Schwenkauge.
- Die Zylinder sind sowohl mit metrischen Gewindeanschlüssen als auch mit Zoll-Gewindegängen erhältlich.
- Im Lieferumfang sind keine Schraubverbindungskupplungen enthalten. Im Regelfall werden die Zylinder, bei dieser Anwendung, direkt mit den Schläuchen verbunden.
- Achtung: DM und DI Zylinder verfügen über kein Sicherheitsventil, um einen überdruck zu verhindern.

| Produktionszyl (Zoll Gewinde) DI | Druckkraft | Zugkraft | Hub | Bauhöhe eingefahren | Preis exkl. 19% MwSt. |
|----------------------------------|------------|----------|--------|---------------------|-----------------------|
| Druckkraft 3.5 t | | | | | |
| DI00403 | 3.5 t | 1.2 t | 28 mm | 186 mm | auf Anfrage. |
| DI00408 | 3.5 t | 1.2 t | 79 mm | 237 mm | auf Anfrage. |
| DI00416 | 3.5 t | 1.2 t | 155 mm | 313 mm | auf Anfrage. |
| Druckkraft 8.7 t | | | | | |
| DI00803 | 8.7 t | 4.4 t | 28 mm | 223 mm | auf Anfrage. |
| DI00808 | 8.7 t | 4.4 t | 79 mm | 274 mm | auf Anfrage. |
| DI00816 | 8.7 t | 4.4 t | 155 mm | 350 mm | auf Anfrage. |
| DI00826 | 8.7 t | 4.4 t | 257 mm | 452 mm | auf Anfrage. |
| Druckkraft 13.9 t | | | | | |
| DI01516 | 13.9 t | 7.3 t | 159 mm | 389 mm | auf Anfrage. |
| DI01526 | 13.9 t | 7.3 t | 260 mm | 490 mm | auf Anfrage. |
| Druckkraft 22.8 t | | | | | |
| DI02316 | 22.8 t | 9.3 t | 159 mm | 425 mm | auf Anfrage. |
| DI02326 | 22.8 t | 9.3 t | 260 mm | 526 mm | auf Anfrage. |