



## Lindapter Schienenklemme BR

Vielseitig einsetzbare Schienenklemme, um Schienenprofile und Stahlträger für niedrige Geschwindigkeiten auf Beton zu befestigen. Sie eignet sich für parallele oder bis zu 8° geneigte Flasche. Ihre Auflagefläche ermöglicht ein Mitdrehen der Mutter bzw. des Schraubenkopfes auf einer gehärteten Unterlegscheibe. Neben Gewindebolzen lässt sich die Schienenklemme auch mit Zugstangen oder Rundbügeln verwenden. Die Klemme legt sich bei der Montage mit ihrem breiten Anschlag an die Flanschseite an und verhindert auf diese Weise ein Verdrehen. Geeignet auch bei Langlöchern.

Für volle Spezifikation und Installationsdaten laden Sie bitte das pdf unten herunter.

Material: Temperguss

Oberflächen: Galv. verzinkt / feuerverzinkt

Schienenklemme BR	Schraube	Nockenhöhe	Werkstoff	Preis exkl. 19% MwSt.
Schraube M12				
12 kurz	M12	4.0 mm	galvanisch verzinkt	5,40 €
12 mittel	M12	6.0 mm	galvanisch verzinkt	5,40 €
12 SHDG kurz	M12	4.0 mm	feuerverzinkt	6,51 €
12 MHDG mittel	M12	6.0 mm	feuerverzinkt	6,51 €
Schraube M16				
16 kurz	M16	6.0 mm	galvanisch verzinkt	8,18 €
16 mittel	M16	8.0 mm	galvanisch verzinkt	8,18 €
16 SHDG kurz	M16	6.0 mm	feuerverzinkt	9,79 €
16 MHDG mittel	M16	8.0 mm	feuerverzinkt	9,79 €
Schraube M20				
20 kurz	M20	7.0 mm	galvanisch verzinkt	13,42 €
20 mittel	M20	10 mm	galvanisch verzinkt	13,42 €
20 SHDG kurz	M20	7.0 mm	feuerverzinkt	16,13 €
20 MHDG mittel	M20	10 mm	feuerverzinkt	16,13 €