



PFAFF Doppelscheren-Hubtischwagen HF

Mit Doppel-Vertikalschere

Wahlweise: mit manueller Hydraulik (DM) oder mit Elektrohydraulikaggregat (DE)

Ein Doppelscheren-Hubtischwagen für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

Ausstattung und Verarbeitung

- Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.
- Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.
- Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.
- Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.
- Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugel lagern, Feststellbremse an der Lenkrolle.
- Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Doppelscheren-Hubtischwagen HF	Tragfähigkeit	Plattformhöhe max.	Plattformhöhe min.	Hub	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 125 kg					
012-142 DM	125 kg	1420 mm	430 mm	990 mm	1.708,20 €
012-142 DE	125 kg	1420 mm	430 mm	990 mm	4.749,30 €
Tragfähigkeit 450 kg					
045-155 DM	450 kg	1550 mm	295 mm	1255 mm	2.148,30 €
045-155 DE	450 kg	1550 mm	295 mm	1255 mm	4.644,00 €
Tragfähigkeit 500 kg					
050-190 DM	500 kg	1900 mm	490 mm	1410 mm	3.929,40 €
050-190 DE	500 kg	1900 mm	490 mm	1410 mm	6.641,10 €
Tragfähigkeit 800 kg					
080-190 DM	800 kg	1900 mm	490 mm	1410 mm	4.633,20 €
080-190 DE	800 kg	1900 mm	490 mm	1410 mm	7.377,30 €