



PFAFF Drahtseilrolle DSR

Die **DSR-Drahtseilrolle** besteht aus robustem **Stahl** und verfügt über ein fettgefülltes, geschlossenes **Kugellager** sowie eine präzise gedrehte **Seilrille** für einen ruhigen, verschleißarmen Lauf. Sie ist für **Seil-Ø 4–20 mm** und Rollenaußen-Ø **80–490 mm** ausgelegt und eignet sich für hand- und kraftbetriebene **Winden- und Krananlagen**. In Kombination mit passenden Rollenböcken ermöglicht sie sichere **Umlenkungen bis 180°** bei hohen Seilzugkräften.

- **Stahlkonstruktion** für hohe Belastbarkeit
- **Geschlossenes Kugellager** für ruhigen Lauf
- **Präzise Seilrille** für seilschonende Führung
- **Seil-Ø 4–20 mm** für breites Einsatzspektrum
- Für **180° Umlenkungen** geeignet
- Ideal für **Winden, Kran- und Hubsysteme**

Drahtseilrolle DSR	max. Seil-Ø	max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung	max. Seilzugkraft bei 90° Umlenkung	Rollenaußen-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
max. Seil-Ø 4 mm					
80/4	4 mm	500 kg	700 kg	80 mm	36,00 €
max. Seil-Ø 5 mm					
145/5	5 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	63,00 €
max. Seil-Ø 6 mm					
90/6	6 mm	500 kg	700 kg	90 mm	44,00 €
145/6	6 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	63,00 €
max. Seil-Ø 7 mm					
145/7	7 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	63,00 €
max. Seil-Ø 8 mm					
185/8	8 mm	1630 kg	2300 kg	185 mm	112,00 €
max. Seil-Ø 9 mm					
185/9	9 mm	1630 kg	2300 kg	185 mm	112,00 €
max. Seil-Ø 10 mm					
270/10	10 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	242,00 €
max. Seil-Ø 11 mm					
270/11	11 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	248 mm
max. Seil-Ø 12 mm					
270/12	12 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	246 mm
max. Seil-Ø 13 mm					
270/13	13 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	242,00 €
max. Seil-Ø 14 mm					
325/14	14 mm	3200 kg	4500 kg	297 mm	445,00 €
max. Seil-Ø 16 mm					
400/16	16 mm	3800 kg	5000 kg	400 mm	805,00 €
max. Seil-Ø 18 mm					
400/18	18 mm	3800 kg	5000 kg	400 mm	805,00 €
max. Seil-Ø 20 mm					
490/20	20 mm	6000 kg	8000 kg	490 mm	1.335,00 €

