



PFAFF Elektro-Geh-Hochhubw. EGV PSH II

Tragfähigkeit 1.000 - 1.600 kg

Gabelhöhe max. 5.000 mm

Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei längeren Wegen und hoher Auslastung.

Ausstattung und Verarbeitung

- Multifunktionsdeichsel mit Fahrschalter und Hebe-/Senk-funktion direkt an der Deichsel.
- Proportional steuerbare Hebe- und Senkfunktion für eine genaue Positionierung der Last.
- Kompakte Abmessung von nur 800mm Breite erlaubt den Einsatz auch in engen Gängen.
- Schleichfahrtfunktion für genaues Verfahren auch in engen Bereichen.
- Fahr- und Hubgeschwindigkeit wurden in der neuen Modellreihe erhöht.

Batterie und Ladegerät sind separat auszuwählen.

Optional: Fahrerstandplattform, Freihub

Elektro-Geh-Hochhubw. EGV PSH II	Tragfähigkeit	Hub	Gabelzinkenlänge l	Inklusive Batterie	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 1200 kg					
12-16 II	1200 kg	1510 mm	1150 mm	nein	7.771,00 €
12-25 II	1200 kg	2410 mm	1150 mm	nein	8.170,00 €
12-29 II	1200 kg	2810 mm	1150 mm	nein	8.370,45 €
12-35 II	1200 kg	3410 mm	1150 mm	nein	8.867,30 €
Tragfähigkeit 1400 kg					
14-45T II	1400 kg	4410 mm	1150 mm	nein	11.993,75 €
14-45TF II	1400 kg	4410 mm	1150 mm	nein	12.796,50 €
14-50T II	1400 kg	5025 mm	1150 mm	nein	12.307,25 €
14-50 TF II	1400 kg	5000 mm	1150 mm	nein	13.492,85 €
Tragfähigkeit 1600 kg					
16-16 II	1600 kg	1510 mm	1150 mm	nein	8.315,35 €
16-25 II	1600 kg	2410 mm	1150 mm	nein	9.045,90 €
16-29 II	1600 kg	2810 mm	1150 mm	nein	9.419,25 €
16-35 II	1600 kg	3410 mm	1150 mm	nein	10.025,35 €