



PF AFF Elektro-Geh-Hochhubw. EGV PSL

Tragfähigkeit 1.000 - 1.200 kg / Gabelhöhe max. 3.500 mm

Für den innerbetrieblichen Einsatz konzipiert. Ideal zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei kurzen Wegen und mittlerer Auslastung.

Ausstattung und Verarbeitung

- Leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird das Fahrzeug automatisch gebremst.
- Der schlanke Zentralmast erlaubt dem Anwender freie Sicht auf den Fahrweg und die Last.
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregate und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.
- Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je zwei Last- und Stützrollen.
- Einsatzdauer entsprechend der Batteriekapazität.

Lieferumfang: Batterie und integriertes Ladegerät.

Elektro-Geh-Hochhubw. EGV PSL	Tragfähigkeit	Hub	Gabelzinkenlänge l	Inklusive Batterie	Preis exkl. 19% MwSt.
1016 II	1000 kg	1510 mm	1153 mm	ja	5.833,00 €
1225 II	1200 kg	2410 mm	1150 mm	ja	6.638,60 €
1229 II	1200 kg	2810 mm	1150 mm	ja	6.682,30 €
1235 II	1200 kg	3410 mm	1150 mm	ja	7.205,75 €