



PFAFF Handgabelhubwagen HU 25

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Der Handgabelhubwagen Modell HU 25-115 eignet sich für alle Standard Anwendungen im Lager, auf der Rampe oder bei Montagen. Ideal Einsetzbar für Transportgüter, die auf Euro-Paletten verladen werden.

Wunschgemäß stehen drei unterschiedliche Bereifungsarten zur Verfügung. Polyurethan-Rollen für Standardböden mit leichten Unebenheiten, Polyamid-Räder für glatte Hallenböden und Vollgummi Rollen für den leisen Betrieb.

Zudem ist der Hubwagen mit Tandem- (TS) oder Einfachrollen (ES) erhältlich.

Unterschiede in der Bereifung

- PA = Polyamid-Räder für ebene Böden. Hart, geringster Rollwiderstand, laut
- PUR = Polyurethan-Räder für ebene Böden. Geringer Rollwiderstand
- VG = Vollgummi-Räder mit relativ hohem Rollwiderstand, leise

Handgabelhubwagen HU 25	Tragfähigkeit	Gabelzinkenlänge l	Gabelaussenabstand b1	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 2500 kg				
115 TS VG/PA	2500 kg	1150 mm	540 mm	327,75 €
115 TS VG/PUR	2500 kg	1150 mm	540 mm	327,75 €
115 TS PUR/PUR	2500 kg	1150 mm	540 mm	327,75 €
115 TS PA/PA	2500 kg	1150 mm	540 mm	327,75 €
115 TS PUR/PA	2500 kg	1150 mm	540 mm	327,75 €
115 ES VG/PUR, Einfachrollen	2500 kg	1150 mm	540 mm	327,75 €