



PFAFF Handgabelhubwagen HU 25

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Der Handgabelhubwagen Modell HU 25-115 eignet sich für alle Standard Anwendungen im Lager, auf der Rampe oder bei Montagen. Ideal Einsetzbar für Transportgüter, die auf Euro-Paletten verladen werden.

Wunschgemäß stehen drei unterschiedliche Bereifungsarten zur Verfügung. Polyurethan-Rollen für Standardböden mit leichten Unebenheiten, Polyamid-Räder für glatte Hallenböden und Vollgummi Rollen für den leisen Betrieb.

Zudem ist der Hubwagen mit Tandem- (TS) oder Einfachrollen (ES) erhältlich.

Unterschiede in der Bereifung

- PA = Polyamid-Räder für ebene Böden. Hart, geringster Rollwiderstand, laut
- PUR = Polyurethan-Räder für ebene Böden. Geringer Rollwiderstand
- VG = Vollgummi-Räder mit relativ hohem Rollwiderstand, leise

| Handgabelhubwagen HU 25 | Tragfähigkeit | Gabelzinkenlänge l | Gabelaussenabstand b1 | Preis exkl. 19% MwSt. |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tragfähigkeit 2500 kg | | | | |
| 115 TS VG/PA | 2500 kg | 1150 mm | 540 mm | 327,75 € |
| 115 TS VG/PUR | 2500 kg | 1150 mm | 540 mm | 327,75 € |
| 115 TS PUR/PUR | 2500 kg | 1150 mm | 540 mm | 327,75 € |
| 115 TS PA/PA | 2500 kg | 1150 mm | 540 mm | 327,75 € |
| 115 TS PUR/PA | 2500 kg | 1150 mm | 540 mm | 327,75 € |
| 115 ES VG/PUR, Einfachrollen | 2500 kg | 1150 mm | 540 mm | 327,75 € |