



PFAFF Rollenbock DSRB S

Drahtseil-Umlenkrolle kugellagert

für Seil-Ø 3 - 22 mm

Der Rollenbock dient zur Umlenkung von Drahtseilen von hand- oder kraftbetriebenen Anlagen. Drei Bolzen am Seilrollenumfang verhindern ein Abspringen des Seils bei Schlaffseil. So wird ein reibungsloser Betrieb gewährleistet.

Qualitätsmerkmale

- Leichtlauf durch Kugellagerung
- Für hand- und kraftbetriebene Anlagen geeignet
- Gedrehte Präzisionsseilrille
- Mit großem Seil schonenden Scheibendurchmesser

Rollenbock DSRB S	max. Seil-Ø	max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung	max. Seilzugkraft bei 90° Umlenkung	Rollenaußen-Ø	Rollinnen-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
max. Seil-Ø 4 mm						
90/4	4 mm	500 kg	700 kg	90 mm	80 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 5 mm						
145/5	5 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	125 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 6 mm						
90/6	6 mm	500 kg	700 kg	90 mm	78 mm	auf Anfrage.
145/6	6 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	125 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 7 mm						
145/7	7 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	126 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 8 mm						
185/8	8 mm	1630 kg	2300 kg	185 mm	160 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 9 mm						
185/9	9 mm	1630 kg	2300 kg	185 mm	162 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 10 mm						
270/10	10 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	245 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 12 mm						
270/12	12 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	246 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 13 mm						
270/13	13 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	246 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 14 mm						
325/14	14 mm	3200 kg	4500 kg	325 mm	297 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 16 mm						
400/16	16 mm	3800 kg	5000 kg	400 mm	368 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 18 mm						
400/18	18 mm	3800 kg	5000 kg	400 mm	364 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 20 mm						
490/20	20 mm	6000 kg	8000 kg	490 mm	450 mm	auf Anfrage.
max. Seil-Ø 22 mm						
490/22	22 mm	6000 kg	8000 kg	490 mm	448 mm	auf Anfrage.