



PAFF Rollenbock DSRB S

Der **PAFF Rollenbock DSRB S** ist eine **Drahtseil-Umlenkrolle** zur **Umlenkung** und **Führung** von Drahtseilen (**Seil-Ø 3–22 mm**) mit **kugelgelagerter Seilscheibe**, **gedrehter Präzisionsseilrille** und großem Scheibendurchmesser für seilschonenden Lauf. **3 Bolzen am Seilrollenumfang** verhindern ein **Abspringen des Seils bei Schlaffseil**, während die Varianten über **max. Seilzugkräfte** bei **90°/180° Umlenkung** sowie über **Rollen-Ø** abgestimmt werden.

- **Seilsicherung: 3 Bolzen** verhindern Seilab sprung bei **Schlaffseil**.
- **Kugelgelagert:** reibungsarmer, leichtgängiger Lauf der Seilscheibe.
- **Seilschonend: gedrehte Präzisionsseilrille** und **großer Scheibendurchmesser**.
- **Breites Einsatzspektrum:** für **Seil-Ø 3–22 mm** ausgelegt.
- **Klare Auslegung:** Auswahlwerte für **max. Seilzugkräfte** bei **90°** und **180° Umlenkung**.
- **Variantevielfalt:** unterschiedliche **Rollenaußen-Ø/Rolleninnen-Ø** je Anwendung.

Rollenbock DSRB S	max. Seil-Ø	max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung	max. Seilzugkraft bei 90° Umlenkung	Rollenaußen-Ø	Rolleninnen-Ø	Preis exkl. 19% MwSt.
max. Seil-Ø 4 mm						
90/4	4 mm	500 kg	700 kg	90 mm	80 mm	93,10 €
max. Seil-Ø 5 mm						
145/5	5 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	125 mm	171,00 €
max. Seil-Ø 6 mm						
90/6	6 mm	500 kg	700 kg	90 mm	78 mm	117,80 €
145/6	6 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	125 mm	171,00 €
max. Seil-Ø 7 mm						
145/7	7 mm	800 kg	1100 kg	145 mm	126 mm	171,00 €
max. Seil-Ø 8 mm						
185/8	8 mm	1630 kg	2300 kg	185 mm	160 mm	222,30 €
max. Seil-Ø 9 mm						
185/9	9 mm	1630 kg	2300 kg	185 mm	162 mm	224,20 €
max. Seil-Ø 10 mm						
270/10	10 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	245 mm	461,70 €
max. Seil-Ø 12 mm						
270/12	12 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	246 mm	461,70 €
max. Seil-Ø 13 mm						
270/13	13 mm	1800 kg	2500 kg	270 mm	246 mm	461,70 €
max. Seil-Ø 14 mm						
325/14	14 mm	3200 kg	4500 kg	325 mm	297 mm	1.064,00 €
max. Seil-Ø 16 mm						
400/16	16 mm	3800 kg	5000 kg	400 mm	368 mm	1.701,45 €
max. Seil-Ø 18 mm						
400/18	18 mm	3800 kg	5000 kg	400 mm	364 mm	1.701,45 €
max. Seil-Ø 20 mm						
490/20	20 mm	6000 kg	8000 kg	490 mm	450 mm	2.629,60 €
max. Seil-Ø 22 mm						
490/22	22 mm	6000 kg	8000 kg	490 mm	448 mm	2.431,05 €

