



## PFAFF Wandseilwinde SW-W

Die Wandseilwinden der Modellreihe SW-W sind zur ortsfesten Montage in Gebäuden vorgesehen. Mit Hilfe von Umlenkrollen wird das Stahldrahtseil an den gewünschten Aufhängepunkt der Last geführt. Die Modelle SW-W 80 und SW-W 125 haben robustes Aluminiumgehäuse, die Modelle SW-W 300 - 750 ein Stahlblechgehäuse. Die geräuscharme Sicherheitsfederbremse hält die Last in jeder Lage sicher. Die Handkurbel ist bei den Modellen SW-W 80 und SW-W 125 abnehmbar. Die Kurbeln der Modelle SW-W 300 - 750 sind mit Klappgriff.

Die Winde SW-W ist während des Betriebs nahezu lautlos da ihre Bremse keine Sperrklinken hat. Das Schnarren oder Rattern entfällt. Die Bremswirkung wird über eine Feder erzeugt, die sich im entspannten Zustand an den Zylinderrand des Bremskörpers legt. Beim Heben wird die Feder Angespannt und die Bremswirkung aufgehoben. Sicher, effektiv und lautlos.

Wandseilwinde SW-W	Seilzugfähigkeit 1. Lage	Windentyp	max. Seilaufnahme	Seildurchmesser	Preis exkl. 19% MwSt.
80	80 kg	-	Wandwinde	30 m	3 mm
125	125 kg	Wandwinde	12 m	4 mm	auf Anfrage.
300	300 kg	Wandwinde	15 m	5 mm	477,00 €
500	500 kg	Wandwinde	15 m	6 mm	515,00 €
750	750 kg	Wandwinde	10 m	7 mm	581,00 €