



PFAFF Winde mit Stirnradgetriebe MWS

Traglast 150 - 1.500 kg

Für den Einsatz überall dort, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist. Empfohlener Seildurchmesser gemäß DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa. Das Seil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.
- Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel.
- Kompakte Bauweise.
- Einfache und schnelle Befestigung an Wänden, Masten und dergleichen.
- Selbstarretierende, rückschlaggesicherte und verstellbare Kurbel für schnelles Heben kleiner Lasten. Dadurch geringstmögliche Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils.
- Lastdruckbremse für ein besonders feinfühliges Heben und Senken der Last. Ein ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung wird verhindert.

Optional

- Korrosionsgeschützte Ausführung.

| Winde mit Stirnradgetriebe MWS | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | Windentyp | max. Seilaufnahme | Seildurchmesser | Preis exkl. 19% MwSt. |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 150 | 150 kg | 68 kg | Wandwinde | 13 m | 4 mm | 297,00 € |
| 300 | 300 kg | 166 kg | Wandwinde | 21 m | 5 mm | 445,50 € |
| 600 | 600 kg | 308 kg | Wandwinde | 12 m | 6 mm | 554,40 € |
| 1000 | 1000 kg | 587 kg | Wandwinde | 25 m | 9 mm | 982,80 € |
| 1500 | 1500 kg | 844 kg | Wandwinde | 21 m | 10 mm | 1.561,50 € |