



## Planeta Hubfahrwerk LHT-Hyperlow

Das **Planeta Hubfahrwerk LHT-Hyperlow** kombiniert **Fahrwerk** und integriertes **Hubwerk** in extrem kompakter Bauform, um die verfügbare Raumhöhe am **I-/H-Träger** maximal auszunutzen. Es ist in Ausführungen von **1000 kg** bis **10000 kg** (Standardhub **3 m**) verfügbar.

- **Hyperlow-Bauform** für maximale **Raumhöhen-Ausnutzung** am Träger
- **2-in-1**: integriertes **Fahrwerk** + **Kettenzug** in einem Gerät
- **Überlastsicherung** und **doppelte Sicherheitssperrelinken**
- **Lastkette vergütet** und **galvanisiert** nach **DIN EN 818-7-T**
- **Konturierte Laufradprofile** für flache und geneigte Träger
- **2-Schichten Lackierung** in **RAL 5010**
- **Handkette** verzinkt; **Handkettenbedienungslänge 2.5 m**

| Hubfahrwerk LHT-Hyperlow | Tragfähigkeit | Kettenstrang | kleinstes Hakenmaß | Flanschbreite | Preis exkl. 19% MwSt. |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 10, Hub = 3 m            | 1000 kg       | 2            | 156 mm             | 64 - 203 mm   | 3.412,00 €            |
| 20, Hub = 3 m            | 2000 kg       | 2            | 173 mm             | 88 - 203 mm   | 3.986,00 €            |
| 32, Hub = 3 m            | 3200 kg       | 2            | 212 mm             | 100 - 203 mm  | 4.918,00 €            |
| 63, Hub = 3 m            | 6300 kg       | 2            | 249 mm             | 114 - 203 mm  | 8.034,00 €            |
| 100, Hub = 3 m           | 10000 kg      | 4            | 305 mm             | 124 - 203 mm  | auf Anfrage.          |