



REMA Flaschenzüge X-Line

Günstiger robuster Flaschenzug

Der Rema® X-Line Stirnradflaschenzug ist ein robuster Flaschenzug für den schweren und intensiven Einsatz.

- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberem und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

- Inspaniduelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Flaschenzüge X-Line	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 250 kg				
250 kg, Hub 3 m	250 kg	1	260 mm	156,00 €
250 kg, Hub 4 m	250 kg	1	260 mm	178,00 €
250 kg, Hub 5 m	250 kg	1	260 mm	200,00 €
250 kg, Hub 6 m	250 kg	1	260 mm	222,00 €
250 kg, Hub 7 m	250 kg	1	260 mm	244,00 €
250 kg, Hub 8 m	250 kg	1	260 mm	266,00 €
250 kg, Hub 9 m	250 kg	1	260 mm	288,00 €
250 kg, Hub 10 m	250 kg	1	260 mm	310,00 €
Tragfähigkeit 500 kg				
500 kg, Hub 3 m	500 kg	1	280 mm	185,00 €
500 kg, Hub 4 m	500 kg	1	280 mm	209,00 €
500 kg, Hub 5 m	500 kg	1	280 mm	233,00 €
500 kg, Hub 6 m	500 kg	1	280 mm	257,00 €
500 kg, Hub 7 m	500 kg	1	280 mm	281,00 €
500 kg, Hub 8 m	500 kg	1	280 mm	305,00 €
500 kg, Hub 9 m	500 kg	1	280 mm	329,00 €
500 kg, Hub 10 m	500 kg	1	280 mm	353,00 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
1000 kg, Hub 3 m	1000 kg	1	330 mm	211,00 €
1000 kg, Hub 4 m	1000 kg	1	330 mm	239,00 €
1000 kg, Hub 5 m	1000 kg	1	330 mm	267,00 €
1000 kg, Hub 6 m	1000 kg	1	330 mm	295,00 €
1000 kg, Hub 7 m	1000 kg	1	330 mm	323,00 €
1000 kg, Hub 8 m	1000 kg	1	330 mm	351,00 €
1000 kg, Hub 9 m	1000 kg	1	330 mm	379,00 €

1000 kg, Hub 10 m	1000 kg	1	330 mm	407,00 €
Tragfähigkeit 1500 kg				
1500 kg, Hub 3 m	1500 kg	1	360 mm	262,00 €
1500 kg, Hub 4 m	1500 kg	1	360 mm	294,00 €
1500 kg, Hub 5 m	1500 kg	1	360 mm	326,00 €
1500 kg, Hub 6 m	1500 kg	1	360 mm	358,00 €
1500 kg, Hub 7 m	1500 kg	1	360 mm	390,00 €
1500 kg, Hub 8 m	1500 kg	1	360 mm	422,00 €
1500 kg, Hub 10 m	1500 kg	1	360 mm	486,00 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2000 kg, Hub 3 m	2000 kg	1	385 mm	297,00 €
2000 kg, Hub 6 m	2000 kg	1	385 mm	396,00 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
3000 kg, Hub 3 m	3000 kg	2	510 mm	405,00 €
3000 kg, Hub 6 m	3000 kg	2	510 mm	579,00 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
5000 kg, Hub 3 m	5000 kg	3	615 mm	595,00 €
5000 kg, Hub 6 m	5000 kg	2	615 mm	817,00 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
10000 kg, Hub 3 m	10000 kg	4	820 mm	1.347,00 €
10000 kg, Hub 6 m	10000 kg	4	820 mm	1.773,00 €