



REMA Ladegabel RPHM

mit manuellem Gewichtsausgleich

Tragkraft 1000 - 5000 kg

Bei der Rema Ladegabel RPHM sind die Zinken mittels Sperrriegel am Querholmen der Traverse gesichert. Sie lassen sich einfach seitlich verstellen. Dadurch können die Ladegabeln für unterschiedliche Paletten eingestellt werden. Für Hochgestapelte Paletten kann der senkrechte Holm über eine Bolzenverbindung teleskopiert und auf Wunsch verlängert oder verkürzt werden.

Griffe am Holmen der Gabel dienen zum Führen der Last im hängenden Zustand.

Der Gewichtsausgleich erfolgt manuell über einen Aufhänger, der sich über eine Rasterung verstellen lässt. Die Position des Aufhängerings muss jeweils der Lage des Lastschwerpunkts angepasst werden. Die Last hängt richtig, wenn sich die Gabel leicht bis max. 5° nach hinten neigt.

Ladegabel RPHM	Tragfähigkeit	Gewichtsausgleich	Zinkenverstellbereich	Nutzhöhe	Preis exkl. 19% MwSt.
1t	1000 kg	von Hand	350 - 900 mm	1300 - 2000 mm	828,75 €
2t	2000 kg	von Hand	400 - 900 mm	1300 - 2000 mm	1.105,00 €
3t	3000 kg	von Hand	450 - 900 mm	1300 - 2000 mm	1.317,50 €
5t	5000 kg	von Hand	530 - 1000 mm	1300 - 2000 mm	1.874,25 €