



REMA Rollfahrwerk 211

Das REMA 211/211 BF Rollfahrwerk lässt sich schnell montieren und mittels Passscheiben leicht auf viele Trägerprofile und Größen einstellen.

Merkmale

- Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe.
- Geeignet für spanerse Profile, sowohl mit geradem als auch schrägem Flansch.
- Stahlräder-Ausführung
- Niedrige Bauhöhe in Kombination mit S-200 Handkettenzügen 500/1000 und 2000 kg
- Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern
- Standard-Ausführung REMA 211
- Breitflansch-Ausführung REMA 211BF

Norm

- EN12100-1/2, EN13157

Rollfahrwerk 211	Tragfähigkeit	max. Flanschbreite	min. Flanschbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 250 kg				
0.25-50/152	250 kg	152 mm	50 mm	105,30 €
Tragfähigkeit 500 kg				
0.5-50/135	500 kg	135 mm	50 mm	120,60 €
BF-0.5-130/215	500 kg	215 mm	130 mm	151,20 €
BF-0.5-215/300	500 kg	300 mm	215 mm	159,30 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
1.0-55/140	1000 kg	140 mm	55 mm	170,10 €
BF-1.0-140/215	1000 kg	215 mm	140 mm	213,30 €
BF-1.0-215/300	1000 kg	300 mm	215 mm	221,40 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2.0-65/155	2000 kg	155 mm	65 mm	250,20 €
BF-2.0-150/230	2000 kg	230 mm	150 mm	306,00 €
BF-2.0-230/300	2000 kg	300 mm	230 mm	321,30 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
3.0-90/160	3000 kg	160 mm	90 mm	414,90 €
BF-3.0-160/230	3000 kg	230 mm	160 mm	488,70 €
BF-3.0-230/300	3000 kg	300 mm	230 mm	500,40 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
5.0-90/180	5000 kg	180 mm	90 mm	621,90 €
BF-5.0-180/230	5000 kg	230 mm	180 mm	706,50 €
BF-5.0-230/300	5000 kg	300 mm	230 mm	717,30 €