



REMA Stirnradflaschenzug Select 200

Der REMA Select 200OD Stirnradflaschenzug ist zur Optimierung der Arbeits- und Betriebssicherheit serienmäßig mit einer Überlastsicherung OD (Overload Device) ausgestattet. Er wird in Japan nach einem sehr hohen Qualitätsstandard hergestellt und zeichnet sich durch eine große Robustheit und Zuverlässigkeit aus.

Qualitätsmerkmale

- Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben
- Geringe Bedienkraft bei Vollast durch gelagerte Wellen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem
- Die Lasten wird von der Lastdruckbremse in jeder Höhe gehalten
- Antriebswelle aus hochlegiertem Stahl
- Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7)
- Galvanisch verzinkte Handkette
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit Pulverbeschichtung
- S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen

Stirnradflaschenzug Select 200	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 250 kg				
250 kg, Hub 3 m	250 kg	1	260 mm	168,30 €
250 kg, Hub 4 m	250 kg	1	260 mm	188,10 €
250 kg, Hub 5 m	250 kg	1	260 mm	207,90 €
250 kg, Hub 6 m	250 kg	1	260 mm	227,70 €
250 kg, Hub 7 m	250 kg	1	260 mm	247,50 €
250 kg, Hub 8 m	250 kg	1	260 mm	267,30 €
250 kg, Hub 9 m	250 kg	1	260 mm	287,10 €
250 kg, Hub 10 m	250 kg	1	260 mm	306,90 €
Tragfähigkeit 500 kg				
OD 500 kg, Hub 3 m	500 kg	1	280 mm	207,90 €
OD 500 kg, Hub 4 m	500 kg	1	280 mm	229,50 €
OD 500 kg, Hub 5 m	500 kg	1	280 mm	251,10 €
OD 500 kg, Hub 6 m	500 kg	1	280 mm	272,70 €
OD 500 kg, Hub 7 m	500 kg	1	280 mm	294,30 €
OD 500 kg, Hub 8 m	500 kg	1	280 mm	315,90 €
OD 500 kg, Hub 9 m	500 kg	1	280 mm	337,50 €
OD 500 kg, Hub 10 m	500 kg	1	280 mm	359,10 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
OD 1000 kg, Hub 3 m	1000 kg	1	330 mm	238,50 €
OD 1000 kg, Hub 4 m	1000 kg	1	330 mm	263,70 €
OD 1000 kg, Hub 5 m	1000 kg	1	330 mm	288,90 €
OD 1000 kg, Hub 6 m	1000 kg	1	330 mm	314,10 €
OD 1000 kg, Hub 7 m	1000 kg	1	330 mm	339,30 €
OD 1000 kg, Hub 8 m	1000 kg	1	330 mm	364,50 €
OD 1000 kg, Hub 9 m	1000 kg	1	330 mm	389,70 €
OD 1000 kg, Hub 10 m	1000 kg	1	330 mm	414,90 €
Tragfähigkeit 1500 kg				
OD-1500 kg, Hub 3 m	1500 kg	1	360 mm	306,90 €

OD 1500 kg, Hub 4 m	1500 kg	1	360 mm	335,70 €
OD 1500 kg, Hub 5 m	1500 kg	1	360 mm	364,50 €
OD 1500 kg, Hub 6 m	1500 kg	1	360 mm	393,30 €
OD 1500 kg, Hub 7 m	1500 kg	1	360 mm	422,10 €
OD 1500 kg, Hub 8 m	1500 kg	1	360 mm	450,90 €
OD 1500 kg, Hub 9 m	1500 kg	1	360 mm	479,70 €
OD 1500 kg, Hub 10 m	1500 kg	1	360 mm	508,50 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
OD 2000 kg, Hub 3 m	2000 kg	1	385 mm	341,10 €
OD 2000 kg, Hub 10 m	2000 kg	1	385 mm	549,00 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
OD 3000 kg, Hub 3 m	3000 kg	2	510 mm	461,70 €
OD 3000 kg, Hub 4 m	3000 kg	2	510 mm	513,90 €
OD 3000 kg, Hub 5 m	3000 kg	2	510 mm	566,10 €
OD 3000 kg, Hub 6 m	3000 kg	2	510 mm	618,30 €
OD 3000 kg, Hub 7 m	3000 kg	2	510 mm	670,50 €
OD 3000 kg, Hub 8 m	3000 kg	2	510 mm	722,70 €
OD 3000 kg, Hub 9 m	3000 kg	2	510 mm	774,90 €
OD 3000 kg, Hub 10 m	3000 kg	2	510 mm	827,10 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
OD 5000 kg, Hub 3 m	5000 kg	2	615 mm	698,40 €
OD 5000 kg, Hub 4 m	5000 kg	2	615 mm	768,60 €
OD 5000 kg, Hub 5 m	5000 kg	2	615 mm	838,80 €
OD 5000 kg, Hub 6 m	5000 kg	2	615 mm	909,00 €
OD 5000 kg, Hub 7 m	5000 kg	2	615 mm	979,20 €
OD 5000 kg, Hub 8 m	5000 kg	2	615 mm	1.049,40 €
OD 5000 kg, Hub 9 m	5000 kg	2	615 mm	1.119,60 €
OD 5000 kg, Hub 10 m	5000 kg	2	615 mm	1.189,80 €
Tragfähigkeit 7500 kg				
OD 7500 kg, Hub 3 m	7500 kg	3	690 mm	1.230,30 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
OD 10000 kg, Hub 3 m	10000 kg	4	820 mm	1.554,30 €
Tragfähigkeit 15000 kg				
OD 15000 kg, Hub 3 m	15000 kg	6	920 mm	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 20000 kg				
OD 20000 kg, Hub 3 m	20000 kg	8	1060 mm	2.363,40 €
Tragfähigkeit 30000 kg				
OD 30000 kg, Hub 3 m	30000 kg	12	1450 mm	4.212,00 €