



REMA Superclamp Serie S

Die Superclamp Serie S ist eine einstellbare Spindelträgerklemme, die sich der Trägerflanschbreite optimal anpasst und somit weite Backenöffnungen erlaubt.

Merkmale

Kompakt und leicht.
Einfache Montage durch Spindel.

Norm

EN12100-1/2, EN13157, EN2018, EN2009

| Superclamp Serie S | Tragfähigkeit | max. Flanschbreite | min. Flanschbreite | Preis exkl. 19% MwSt. |
|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Tragfähigkeit 2000 kg | | | | |
| 1 | 2000 kg | 190 mm | 76 mm | 252,00 € |
| Tragfähigkeit 3000 kg | | | | |
| 2 | 3000 kg | 190 mm | 76 mm | 350,10 € |
| 2A | 3000 kg | 190 mm | 76 mm | 411,30 € |
| Tragfähigkeit 4000 kg | | | | |
| 3 | 4000 kg | 254 mm | 150 mm | 448,20 € |
| Tragfähigkeit 5000 kg | | | | |
| 3X | 5000 kg | 190 mm | 76 mm | 533,70 € |
| 3A | 5000 kg | 305 mm | 150 mm | 560,70 € |
| Tragfähigkeit 6000 kg | | | | |
| 4S | 6000 kg | 457 mm | 203 mm | 694,80 € |
| Tragfähigkeit 7000 kg | | | | |
| 4 | 7000 kg | 228 mm | 101 mm | 675,90 € |
| Tragfähigkeit 10000 kg | | | | |
| 4A | 10000 kg | 457 mm | 203 mm | 1.004,40 € |
| Tragfähigkeit 15000 kg | | | | |
| 12 | 15000 kg | 457 mm | 203 mm | 1.369,80 € |
| 14 | 15000 kg | 610 mm | 406 mm | 1.588,50 € |