



REMA Superclamp Serie S

Die Superclamp Serie S ist eine einstellbare Spindelträgerklemme, die sich der Trägerflanschbreite optimal anpasst und somit weite Backenöffnungen erlaubt.

Merkmale

Kompakt und leicht.
Einfache Montage durch Spindel.

Norm

EN12100-1/2, EN13157, EN2018, EN2009

Superclamp Serie S	Tragfähigkeit	max. Flanschbreite	min. Flanschbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 2000 kg				
1	2000 kg	190 mm	76 mm	252,00 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
2	3000 kg	190 mm	76 mm	350,10 €
2A	3000 kg	190 mm	76 mm	411,30 €
Tragfähigkeit 4000 kg				
3	4000 kg	254 mm	150 mm	448,20 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
3X	5000 kg	190 mm	76 mm	533,70 €
3A	5000 kg	305 mm	150 mm	560,70 €
Tragfähigkeit 6000 kg				
4S	6000 kg	457 mm	203 mm	694,80 €
Tragfähigkeit 7000 kg				
4	7000 kg	228 mm	101 mm	675,90 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
4A	10000 kg	457 mm	203 mm	1.004,40 €
Tragfähigkeit 15000 kg				
12	15000 kg	457 mm	203 mm	1.369,80 €
14	15000 kg	610 mm	406 mm	1.588,50 €