



RR - Industrietechnik Gitterboxwender RGW

Der Gitterboxwender RGW ermöglicht problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155).

Die stabile Schweißkonstruktion wird mit dem Stapler aufgenommen und mittels einer am Gerät fest verbundenen Kette gegen Abrutschen gesichert. Die Gitterbox in der Längsrichtung unterfahren und zur Fixierung den Hebel betätigen, der in alle 4 FüÙe der GIBO mit Schwenkarmen eingreift.

Durch Lösen der Arretierung per Seilzug wird die Gitterbox abgekippt. Dieser Vorgang kann durch eine Person, bequem vom Staplersitz ausgeführt werden. Nach der Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken des Gabelbaumes und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt wieder in ihre Ausgangsstellung gebracht werden. Durch den Gitterboxwender RGW können so bis zu 450kg auf einen Schlag entleert werden, was nicht nur zeitsparend, sondern auch körperschonend und günstig ist.

Gitterboxwender RGW	Tragfähigkeit	Arbeitsbreite Hauptträger	Arbeitsbreite Querträger	Werkstoff	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 450 kg					
RAL 2004 Reinorange	450 kg	1640 mm	570 mm	Stahl	900,00 €
RAL 3000 Feuerrot	450 kg	1640 mm	570 mm	Stahl	900,00 €
RAL 5010 Enzianblau	450 kg	1640 mm	570 mm	Stahl	900,00 €
RAL 5018 Türkisblau	450 kg	1640 mm	570 mm	Stahl	900,00 €
RAL 6011 Resedagrün	450 kg	1640 mm	570 mm	Stahl	900,00 €
RAL 7005 Mausgrau	450 kg	1640 mm	570 mm	Stahl	900,00 €