



## Räder-Vogel ELASTIC-Vollgummi-Räder (74)

Kunststofffelge mit fest aufvulkanisierter spurfreier ELASTIC-Vollgummibereifung (blau) mit Rollenlager (/3), rostfreiem Rollenlager (/3R) oder Rillenkugellagern (/5).

Die Wahl der richtigen Räder für eine Anwendung ist von entscheidender Bedeutung für die Leistung und Effizienz des Geräts, auf dem sie montiert sind. Eine der besten Optionen für viele Anwendungen sind die ELASTIC-Vollgummi-Räder (74) der Firma Räder-Vogel.

Die ELASTIC-Vollgummi-Räder sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Transportgeräte, Gabelstapler, Flurförderzeuge und andere Materialtransportgeräte. Die Räder sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Die Kunststofffelge mit der fest aufvulkanisierten ELASTIC-Vollgummibereifung in blau sorgt für eine hohe Tragfähigkeit und ist langlebig.

ELASTIC-Vollgummi-Räder (74)	Rad - Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad - Ø 80 mm</b>					
74/100/035/3/12	100 mm	Rad	200 kg	35 mm	auf Anfrage.
74/125/038/3/15	125 mm	Rad	220 kg	38 mm	auf Anfrage.
74/160/046/3/20	160 mm	Rad	300 kg	46 mm	auf Anfrage.
74/200/046/3/20	200 mm	Rad	350 kg	46 mm	auf Anfrage.
74/100/036/3R/12	100 mm	Rad	160 kg	36 mm	auf Anfrage.
74/125/036/3R/15	125 mm	Rad	225 kg	36 mm	auf Anfrage.
74/160/050/3R/20	160 mm	Rad	300 kg	50 mm	auf Anfrage.
74/200/050/3R/20	200 mm	Rad	400 kg	50 mm	auf Anfrage.
<b>Rad - Ø 100 mm</b>					
74/100/035/3/12	100 mm	Rad	200 kg	35 mm	auf Anfrage.
74/100/036/3R/12	100 mm	Rad	160 kg	36 mm	auf Anfrage.
<b>Rad - Ø 125 mm</b>					
74/125/038/3/15	125 mm	Rad	220 kg	38 mm	auf Anfrage.
74/125/036/3R/15	125 mm	Rad	225 kg	36 mm	auf Anfrage.
74/125/040/5/15	125 mm	Rad	175 kg	40 mm	41,30 €
<b>Rad - Ø 160 mm</b>					
74/160/046/3/20	160 mm	Rad	300 kg	46 mm	auf Anfrage.
74/160/050/3R/20	160 mm	Rad	300 kg	50 mm	auf Anfrage.
74/160/050/5/20	160 mm	Rad	300 kg	50 mm	53,58 €
<b>Rad - Ø 200 mm</b>					
74/200/046/3/20	200 mm	Rad	350 kg	46 mm	auf Anfrage.
74/200/050/3R/20	200 mm	Rad	400 kg	50 mm	auf Anfrage.
74/200/050/5/20	200 mm	Rad	400 kg	50 mm	62,37 €